



CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ BÌNH MINH

Mã số thuế: **6 3 0 0 2 5 6 8 7 8**

Địa chỉ: 2/75 Khu vực 5, P. Hiệp Thành, TP. Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang.

Tel: 0293 3961 789

Fax: 0293 3868 555

Email: info@sunpet.com.vn

Web: www.sunpet.com.vn

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

TCCS 01:2023/SUNPET

BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

TCCS 01:2023/SUNPET

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ BÌNH MINH**

Địa chỉ: 2/75, Khu vực 5, phường Hiệp Thành, Thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang.

Điện thoại: (0293) 3961 789

Fax: (0293) 3868 555

CÔNG BỐ

Tên tiêu chuẩn (số hiệu và tên tiêu chuẩn): **TCCS 01:2023/ SUNPET**

Áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa (Tên SP, hàng hoá): **Dung môi công nghiệp**

- Kiểu, loại, mã số: Dung môi công nghiệp (Hợp chất Hydrocarbons)
- Nhãn hiệu hàng hóa, mã ký hiệu sản phẩm: **Petrosol**
- Số Giấy đăng ký độc quyền kiểu dáng công nghiệp, đăng ký nhãn hiệu

Công ty Cổ phần Dầu khí Bình Minh cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá theo đúng tiêu chuẩn công bố nêu trên.

Hậu Giang, ngày 09 tháng 09 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC



CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ BÌNH MINH

Mã số thuế: 6300256878

Địa chỉ: 2/75 Khu vực 5, P. Hiệp Thành, TP. Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang.

Tel: 0293 3961 789

Fax: 0293 3868 555

Email: info@sunpet.com.vn

Web: www.sunpet.com.vn

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

TCCS 01:2023/SUNPET

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
TCCS 01:2023/SUNPET
DUNG MÔI CÔNG NGHIỆP PETROSOL

1. Bảng chỉ tiêu chất lượng

Tên chỉ tiêu	Mức	Phương pháp thử
1. Khối lượng riêng ở 15°C, g/L	650 - 780	TCVN 6594;2007 (ASTM D1298-05)
2. Thành phần cất phân đoạn:		TCVN 2698 (ASTM D 86)
Điểm sôi đầu, °C min.	30	
Điểm sôi cuối, °C max.	220	
Cặn cuối, % thể tích max.	2,0	
3. Hydrocacbon thơm, % thể tích. max	50	TCVN 7330 (ASTM D1319) TCVN 3166 (ASTM D 5580)
4. Ngoại quan	Trong suốt, không phân lớp và không có tạp chất	TCVN 7759 (ASTM D 4176)

2. Phương pháp thử

2.1. Lấy mẫu thử: Theo TCVN 6777 : 2007 (ASTM D 4057 – 06).

2.2. Phương pháp thử: Các phương pháp thử ứng với từng chỉ tiêu cho sản phẩm dung môi công nghiệp được qui định trong bảng 1

3. Đóng rót, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản: Theo TCVN 3891-84.